



Einfach und Kompakt

HYDRO COMPAKT EASY

Der Hydro Kompakt Easy ist das Einstiegsgerät der Köppl-Hydrostaten. Wie der Kompakt Light überzeugt auch der Kompakt Easy durch seine besonders kurze und kompakte Bauweise.

Das ideale Einstiegsgerät mit dem starken Preis-/Leistungsverhältnis und dem Antrieb der Profis.

Geschwindigkeitsregulierung
unabhängig von der Zapfwelle


Gashebel

Sicherheits-Stopp bewirkt
sofortigen Stillstand bei weiterlau-
fendem Motor

Zapfwellenantrieb

Fahrertrieb

Ergonomische,
griffgünstige
Bedienelemente



Seitlich verstellbarer Holm
(optional)



Holmhöheneinstellung und
Freischalthebel für Trans-
port ohne Motorantrieb



Holmhöheneinstellung

Radfreilaufschaltung mit
Hilfsdifferential

Schnellwechselflansch für müheloses und
zügiges Auswechseln der Anbaugeräte





Das richtige Rad für jeden Einsatzzweck. Als Pannenschutz können alle Reifengrößen ausgeschäumt oder speziell befüllt werden. Spurbreiten auf Anfrage individuell anpassbar.

Bereifung	4.00 x 8	16 x 6.50 x 8	4.80 x 8	16 x 6.50 x 8	Schneeketten
	AS	AS	Lamellen	Lamellen	für alle Reifen
Spurbreite in cm	55cm	68 cm	56 cm	68 cm	
Zwillingsräder-Spurbreite in cm	SERIE				

Profi-Doppel-Mähetriebe

< cm >	bis 160	Hub mm	84 und 90	KWO
--------	---------	--------	-----------	-----



DUOCUT

Doppelmesser-Kurbelwellenantrieb mit gegenläufigem Antrieb beider Messer, auch mit Ratschkupplung

für mögliche Balkenbreiten in cm

KD	82	102	122
KFD		102	122

Doppelmesserbalken

< cm >	82	102	122	KD
--------	----	-----	-----	----



Doppelmesserbalken mit 8 mm Messerrücken und nachstellbarer Führungsplatte. Balkenauflage und Messerführungsplatte aus Spezialguss

Köppl Korodur® Doppelklingen 3,6mm

Untermesser auf gesamter Fläche aufliegend und nach hinten abgewinkelt → dauerhafte, exakte Messerführung → guter Grasabfluss, auch bergab

Feinschnitt-Doppelmesserbalken

< cm >	102	122	KFD
--------	-----	-----	-----



Feinschnitt-Doppelmesserbalken mit Federdrücker, vibrationsarm und gehärteten Antriebsmesserköpfen

Nachstellbare Federdrücker und schmierbare Kurbellagerung

Auswechselbare Verschleißleisten

Doppelmesserbalken mit 8 mm Messerrücken und nachstellbarer Führungsplatte. Balkenauflage und Messerführungsplatte aus Spezialguss

Köppl Korodur® Doppelklingen 3,6mm → extra lange Lebensdauer → freier Lauf

Untermesser auf gesamter Fläche aufliegend und nach hinten abgewinkelt → dauerhafte, exakte Messerführung → guter Grasabfluss, auch bergab

Biotop-Schleifschuh als Zubehör



Kreisel-Gestrüppmäher

< cm >	65	KGM
--------	----	-----



Mit Messerscheiben-Sicherheits-Stopp über Ölbad-Lamellenbremse

Bewegliche Fliehkraftmesser mit 4-fach-Klingen → weichen Hindernissen aus → robuster Dauereinsatz

Ruhiger Lauf, verstopfungsfrei, gleichmäßiger, sauberer Schnitt

Aufwuchsmäher

< cm >	60	70	AZM-A
--------	----	----	-------



Exakte Tiefeneinstellung (min. 50 mm) mit Schleifkufen und Führungsradern → von Gestrüpp bis Rasenflächen

Sofort-Stopp-Ölbadgetriebe mit Freilauf → robust und steinschlaggeprüft → Kreuzmesser als Zubehör erhältlich

Auswechselbare Schlagmesser

Mähen bis zum Rand von allen Seiten durch Frontklappe und Heckauswurf

Christbaum-Aufwuchsmäher

< cm >	60	70	AZM-C
--------	----	----	-------



Exakte Tiefeneinstellung mit speziellen Christbaumkufen und Seitenblenden → Äste werden über die Räder geführt

Sofort-Stopp-Ölbadgetriebe mit Freilauf → robust und steinschlaggeprüft

Auswechselbare Schlagmesser

Heckauswurf

Sichelmäher

< cm >	60	70	AZM-S
--------	----	----	-------



Exakte Tiefeneinstellung (min. 10 mm) mit Schleifkufen und Führungsradern → von Gestrüpp bis Rasenflächen

Sofort-Stopp-Ölbadgetriebe mit Freilauf → Robust und Steinschlag geprüft → Kreuzmesser als Zubehör erhältlich

Stabiles Schlagmesser

Mähen bis zum Rand von allen Seiten durch Frontklappe und Heckauswurf

Schlegelmäher und Vertikutierer

< cm >	60	KG
--------	----	----



Ideal zum Mulchen v. Gras u. Gestrüpp → bei Anpflanzungen u. Böschungen → Zerkleinerung der Grashalme → Mähgut bleibt gehäckselt liegen

Bewegliche „Y“-Fliehkraftmesser → weichen Hindernissen aus → unempfindlich gegen z.B. Steine

Stufenlose Schnitttiefenregulierung durch Spindel, Tiefenbegrenzungsrolle

Vertikutierer

< cm >	60	KV 60
--------	----	-------



Bewegliche „Y“-Fliehkraftmesser → weichen Hindernissen aus → unempfindlich gegen z.B. Steine

Mit Schwenkrädern



Boden-/Umkehrfräse

54 67 KU

Spezialtrieb und Kegellager
→ perfekte, robuste Kraftübertragung

Stabile Messer mit spiralförmigem Fräseinzug
→ leichtes Arbeiten bei festem Boden

Für Bodenfräse kein Schwenkholm erforderlich (wird Rückwärts gefahren)

Front-Transportmulde

65 KT 65

Fassungsvermögen 65 l

Transportmulde mit einfach zu bedienender Kippvorrichtung

mit Transporträdern

Front-Transportmulde

KTH

Transportmulde mit einfach zu bedienender Kippvorrichtung

Zwei große Luftreifen für kippicheres Fahren und ruhigen Lauf

Holzträger-Aufbau mit Verzurrösen

Spaltenbodenreiniger

92 SE

NEU

Stabile Ausführung zum Reinigen von Spaltenböden

Speziell für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt

Mit zweiter, beweglicher Abzugleiste
→ zweifache, gestaffelte Reinigung in einem Durchgang

Schneefräse

61 K61

Robuste, kompakte, praxiserprobte zweistufige Schneefräse mit stabiler, gezahnter Einzugschnecke (gesichert)

Kammdrehung bis 300° vom Holm aus zu bedienen

Einzugswalze gelagert

Perfekte Bodenpassung durch einstellbare Schleifsohlen

Kehrmaschine

100 120 KL

NEU

Kehrmaschine mit Mitteltrieb
→ exaktes Kehren bis zum Rand

Besenbesatz Mischborsten
→ für Schmutz und Schnee

Nach links und rechts schwenkbar

Aufsammelbehälter als Zubehör

Schneeräumschild

100 KRE

NEU

Mit Schürfleiste

Ohne Federsicherung

Zusätzliche Seitenbleche (links und rechts) zum Einstecken erhältlich

Handhebelschwenkung vom Holm aus nach rechts und links

Führungsräder als Zubehör erhältlich

HYDRO KOMPAKT EASY



CE 6

Kraftstoff Benzinmotor

Motor 4-Takt

KW/PS 4,2/5,7

Gewicht 78 kg

CE 10

Benzinmotor

4-Takt

6,7/9,1

80 kg

CE 9 SNOW

Benzinmotor

4-Takt

6,3/8,5

78 kg

220 V Elektrostart + Handstarter-Seilzug

Antrieb stufenlos, hydraulisch: 0 – 6 km/h vorwärts und 0 – 3 km/h rückwärts

Zapfwelle Mechanisch 1180 U/min.



Die Vorteile

Holmneigung werkzeuglos auf Körpergröße einstellbar (und optional seitlich drehbar)

Vor- und Rückwärtsfahrt über Hebel stufenlos schaltbar

Radfreilaufschtaltung mit Hilfsdifferential

Kompakte und kurze Bauweise

Sicherheits-Stopp-Einrichtung

Wickelschutz an den Achsen

Radfreilaufschtaltung mit Hilfsdifferential

Schnellwechselflansch (werkzeuglos)

→ sekundenschneller Anbaugerätewechsel