

AEBI

CC56

**Variante 2 Zylinder Motor 13 PS / 16 PS
Multifunktional, bis zu 100% Steigung**

**Variante moteur 2 cylindres 13 CV / 16 CV
multifonctionnel, jusqu'à 100% de pente**





A brand of **ASH**

Aebi CC56

Technische Daten / Données techniques

Motor

Benzinmotor, Basco-Vanguard, 1 Zylinder, Viertakt, OHV, 391 cm³, luftgekühlt, 9,6 kW (13 PS), Regler, Reversierstarter und elektronische Zündung.

Variante 2-Zylinder Motor

Benzinmotor, Basco-Vanguard, 2 Zylinder, Viertakt, OHV, 480 cm³, luftgekühlt, 11,9 kW (16 PS), Regler, Reversierstarter und elektronische Zündung.

Kupplung

Einscheiben-Trockenkupplung für den Fahr- und Geräteantrieb.

Antrieb

Pro Rad je ein separater hydrostatischer Antrieb, bestehend aus Axial-Kolbenpumpe und Gerotor-Motor. Auf Wunsch beidseitige Radausschaltung mit Parkbremse.

Geschwindigkeiten

Vorwärts: 0-9 km/h, rückwärts: 0-4 km/h. Elektrische und stufenlose Geschwindigkeitsverstellung mit Totmannfunktion.

Zapfwelle

Drehzahl: 860 1/min.

Geräteanschluss

Leichtgängiger Zweistufen-Schnellanschluss mit Evolventenverzahnung, vom Lenker aus bedienbar.

Lenkung

Ergonomisch gestalteter Lenker, gummigelagert, mit Höhenverstellung (auch während der Fahrt). Aktivlenkung durch Schwenken des Lenkers, oder in blockierter Lenkerstellung über Hebel links und rechts bei den Griffen.

Grundbereifungen

Terra- oder Rasenbereifung 23x8.50-12 für Aussenbreite 1029 mm, Variante 2-Zylinder Motor: für Aussenbreite 919 mm.

AS-Reifen 6.50/80-12 oder Strassenprofil 6-12 für Aussenbreite 1032 mm, Variante 2-Zylinder Motor: für Aussenbreite 800 mm.

Gewicht

210 kg, Grundmaschine ohne Anbaugerät.

Anbaugeräte

Mähapparat mit Finger, Universal- und Kommunalbalken, Mähapparat mit Doppelmesserbalken, Sichelmäher, Schlägelmäher, Bandheuer, Schneefräsche, Schneepflug, Kehrbürste, Kehrmaschine, Salzstreuer, Abbrandgerät, Kreiselegge, Wildkrautentferner, Wegpflegegerät, Steinevergrabungsgerät usw.

Zusatzrüstung

Doppelräder 5.0-12, Gitterräder, Doppelgitterräder, Stachelwalzen und Zusatzstachelwalzen.

Beleuchtung

Auf Wunsch: Arbeitsscheinwerfer auf Lenker.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Moteur

Moteur à essence, Basco-Vanguard, 1 cylindre, 4 temps, OHV, 39 cm³, refroidissement à air, 9,6 kW (13 CV), régulateur, démarreur à réenrouleur automatique et allumage électronique.

Variante moteur 2 cylindres

Moteur à essence, Basco-Vanguard, 2 cylindres, 4 temps, OHV, 480 cm³, refroidissement à air, 11,9 kW (16 CV), régulateur, démarreur à réenrouleur automatique et allumage électronique.

Embrayage

Embrayage à sec à plateau unique pour la traction et la commande des accessoires.

Traction

Deux unités de commande hydrostatiques avec pompe à piston axiale et moteur Gerotor. En option: débrayage des roues avec frein de stationnement des deux côtés.

Vitesses

Avant: 0-9 km/h, arrière: 0-4 km/h. Réglage électrique et progressive de la vitesse avec fonction homme-mort.

Prise de force

Régime: 860 1/min.

Accouplement des outils

Montage des accessoires rapide et aisé avec raccord sur deux étages et denté, commande depuis les mancherons.

Directions

Mancheron de conception ergonomique, sur amortisseurs avec réglage en hauteur (également durant la marche). Direction active par pivotement du mancheron, ou en position bloquée du mancheron par le levier gauche et droite aux poignées.

Pneus de base

Pneus Terra ou profil gazon 23x8.50-12 pour largeur extérieure 1029 mm, variante moteur 2 cylindres: voie étroite 919 mm.

Version pneus AS 6.50/80-12 ou pneus profil route 6-12 pour largeur extérieure 1032 mm, variante moteur 2 cylindres: voie étroite 800 mm.

Poids

210 kg, machine de base sans accessoires.

Accessoires

Appareil faucheur avec barre de coupe à doigts, universelle et communale, appareil faucheur avec barre de coupe à doubles lames, tondeuse à gazon rotative, faucheuse à fléaux, faneur à ruban, fraise à neige, lame à neige, brosse, balayeuse, épandeur à sel, déchausseuse de bordures, herse rotative, dispositif de désherbage, appareil d'entretien des chemins, appareil pour enfouir les pierres, etc.

Équipement en option

Roues jumelées 5.0-12, roues-grilles, doubles roues-grilles, rouleaux à ergots et rouleaux à ergots supplémentaires.

Eclairage

En option: phare de travail sur le mancheron.

Sous réserve en tout temps de modifications techniques.
Illustrations sans engagement.

