



Personenschleuse

mWing

HIGHLIGHTS:

- **Revolutionäres Design**
- **Hoher Personendurchsatz**
- **Open-Gates-Modus I**
- **Für höchste Sicherheitsanforderungen**
- **Maximale Personensicherheit**
- **Ausgelegt für 10 Millionen Zyklen**



Ein offenes Gehäuse. Kurze Öffnungszeiten und ein fließender berührungsloser Durchgang – es gibt keine Zutrittslösung, die sicherer und eleganter wäre als mWing. Damit ist unsere schnelle Personenschleuse die erste Wahl für die hochwertigen Architekturen von Unternehmen, Kulturinstitutionen und öffentlichen Einrichtungen. Das elegante Design, das warme, angenehme Material und die intuitive Bedienung machen aus der Pflichtübung Zutrittskontrolle eine angenehme Nebensächlichkeit, die man im Vorbeigehen erledigt. Dadurch erhöht mWing die Benutzerakzeptanz und trägt wesentlich zur Steigerung des Sicherheitsniveaus bei. Dank vielseitiger Parametereinstellungen, Optionen und Zubehör lässt sich mWing exakt an die Anforderungen vor Ort anpassen: Bei hohem Personenaufkommen können einfach Mehrfachanwendungen eingerichtet werden, und die Besuchergruppen, Materialtransporte und Barriere-freie Zugänge steht eine breite Durchgangsvariante zur Verfügung. Über die Höhe der Sperrelemente lässt sich schliesslich das Sicherheitsniveau bestimmen.



Technische Daten	mWing
Anwendungsbereich	Innen- und Aussenbereich
Durchgangsbreite	Standard: 600mm Wide Lane: 900mm
Höhe Sperrelemente	Standard: 889mm Hoch: 1'800mm
Öffnungs-/Schliesszeit	0.6-1s
Öffnungswinkel	Einstellbar 0-300°
Antriebstechnologie	MHTM™
Gehäusemasse (LxHxB)	1'300x1'050x180mm
Gehäusematerial	mDure
Temperaturbereich	-30 °C bis +55 °C

Zubehör mWing	
• Sonderfarben	• Durchgangsrichtungsanzeige
• Notfalltaster	• Fundamentrahmen
• Bereichsabgrenzung	• Klebeplatte für fertig Boden
• Bodenbeleuchtung	• Glaskantenbeleuchtung

