



Verkehrspoller

275/P 600A & 275/P 800A



Die 275/P Verkehrspoller sind die Spitzenprodukte der Serie. Der Verkehrspoller 275/P wird für den Einsatz in Fussgängerzonen, Parkplatzreservierungen, Einfahrten oder zur Absperrung von Firmengeländen empfohlen. Der 275/P ist mit einer Vielzahl von optionalem Zubehör erhältlich, mit dem Sie das System an Ihre Sicherheitsanforderungen anpassen können.



| Technische Details 275/P 600 & 800A | |
|-------------------------------------|---|
| Durchmesser | 275mm |
| Zylinderhöhe | 600mm/800mm |
| Materialstärke Zylinder | Stahl; AISI 304 6mm/AISI 316 4mm |
| Hebegeschwindigkeit | 15cm/sec |
| Senkgeschwindigkeit | 25cm/sec |
| Stossfestigkeit | 40'000J |
| Durchschlagsfestigkeit | 250'000J |
| Material | Stahl FE370 / Edelstahl AISI 304;316 |
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet, Anti Korrosionsbehandlung |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +70 °C |
| Lebensdauer | 3'000'000 Zyklen/2'000 Bewegungen pro Tag |

