

**Wir erstellen seit jahrzenten Drainagen mit Tonrohren.**



Mit dem Legehacken werden die Tonrohre auf die Sohlenbretter verlegt.  
Das überdecken von Hand verhindert das Verschieben beim maschinellen eindecken.



Noch bevor der Graben eindeckt ist, führen die Rohre bereits Wasser zusammen.



Für den Anschluss an die Sammelleitung werden die Tonrohre aufgefräst.



Im sandigen Boden werden die Sammel- und Saugerleitungen mit Holzwolle überdeckt, diese natürliche Filterschicht verringert das Eindringen von Sand in die Leitungen.

Beim Erstellen von Sammel- und Saugerleitungen kann ein Einsatz von Grabenspriessungen nötig sein.



Das Einbringen von Tannästen bringt den nötigen Freiraum in der Auffüllung

Die Gräben werden beim Eindecken nicht verdichtet. Das überschüssige Aushubmaterial bleibt als Walm über der Leitung deponiert.

**Unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn!**



### Reinigen der Tonrohr - Drainagen

Für die Reinigung der Drainagen haben wir unseren Kanalreiniger auf einen Raupendumper aufgebaut.

So können wir mit bis zu 1'800 Liter Wasser auf der Maschine das Grundstück befahren.



**Gerne reinigen wir auch Ihre Drainagen!**